



# Model H9,H10

超小型、  
ワンショット型(非復帰)バイメタルサーモスタット、  
高温動作温度設定、超高速応答性

## 特 徴

スナップアクション・クイック動作  
超小型、超高速応答性ワンショット型サーモスタット

動作温度は、  
130°C～260°Cにて設定が任意に可能  
公差設定は、  
±10°Cにて設定が任意に可能  
(±10°C以下の公差をご要望の場合にはご相談ください)  
クローズ温度は-35°C以下

超高速熱応答性  
熱源に直接取り付ける事で高速応答特性が最大に発揮されます。

ロングライフ  
高温環境下での使用に最適

ご希望に合わせたワイヤー・カスタム端子の取付加工が可能です。ご相談下さい。

## 最大定格

モデル	電気定格
H9	250Vac 15A Max (抵抗負荷)
H10	50Vdc 1A Max (抵抗負荷)

## 設定動作温度

130°C～260°C

## 用 途

家電製品、電子機器(レーザープリンタ、ファックス機、コピー機などの小型機器)、ヒーター、温度センサー等の過昇温防止

## 認 可

UL/c-UL、TUV、KC

We come through when the heat is on®

 **Pepi**  
Portage Electric Products, Inc.

**THE HOSHO CORPORATION**  
**宝商株式会社**